

## Remplacement d'une lame de plancher de bois

### Comment remplacer une lame de plancher de bois Mercier

Le remplacement d'une lame de plancher est une opération relativement simple et fréquente pour changer une lame endommagée ou fissurée. Si vous n'êtes pas en mesure de faire le remplacement vous-même, contactez votre détaillant Mercier pour effectuer le travail.



Sélectionnez une lame de remplacement légèrement plus longue que celle à remplacer. Choisissez une lame qui se marie bien à celles environnantes.



À l'aide d'une scie circulaire ou d'une toupie, couper la lame sur toute sa longueur à environ 1/2" de chaque côté des bordures. Ajustez la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de la lame. Pour un plancher collé, effectuez plusieurs coupes rapprochées afin de séparer la lamelle en sections réduites.




Effectuez une coupe en diagonale au centre de la lame d'une extrémité à l'autre des incisions réalisées à l'étape précédente (plus d'une coupe peut être nécessaire lorsque la lame est collée).



À l'aide d'un ciseau à bois, retirez d'abord la partie centrale de la lame (entre les incisions latérales).




Retirez les clous ou agrafes (*cette étape ne s'applique pas pour une installation de lame d'ingénierie collée*) puis éliminez les bordures en évitant d'endommager les lames avoisinantes.



Retirez le papier de construction le cas échéant ou l'adhésif en place et nettoyez la surface de tout résidu.



Taillez la lame de la longueur désirée en coupant la partie mâle de cette dernière.




Retirez la partie inférieure de la rainure femelle sur le côté et le bout de la lame.



Insérez la lame en guise d'essai à la position qu'elle devra occuper et retirez-la.



Appliquez l'adhésif sur le sous-plancher.



Positionnez la lame en place à l'aide d'un maillet de caoutchouc et d'un bloc de bois.

Karyne Tremblay, Ing.f  
Directrice du développement de produits et de la qualité